B.E.G. LUXOMAT® net RM-DALISYS-1C-REG

Tyyppi	Tuotekoodi	Snro	Asennustapa
RM-DALISYS-1C-REG	10320319	2603242	DIN kiskoon



Tyyppi	Tuotekoodi	Snro	Asennustapa
PS-DALISYS-USB-REG	10320318	2603241	DIN kiskoon

TEKNINEN INFORMAATIO

Asetukset:	DIP kytkin, HEX kiertokytkin, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI Router
Käyttöjännite:	10 - 22 V, DALI väylä
Virran kulutus:	12mA
IP ja suojaus luokka:	IP20 / Class II / CE
Ympäristön lämpötila:	-25°C … + 50°C
Runkomateriaali:	PC, UV-suojattu
Asennus:	DIN kisko
Mitat:	1 TE, 63 x 18 x 85 mm
Rele	
Kytkentäkanavat:	1 kpl
Kytkentä teho:	3000 W, cos φ = 1 / 1500 VA, cos φ = 0,5; μ-contact
Aika asetukset:	1 min - 150 min, vain Cut-off ja HVAC toimintatilassa

TUOTEINFROMAATIO

- DIN kiskoon asennettava älykäs DALI -ohjattu releyksikkö
- Korkea kytkentä teho, potentiaali vapaa kärki korken syöksyvirran kuormalle
- Saumaton integroitavuus B.E.G. LUXOMAT net DALISYS© ratkaisuun
- Integroitu älykäs ohjaus eri toimintatiloilla
- Toimintatilat: Standard, Cut-off, HVAC, Impulse, Alarm
- DIP ja HEX kytkimet nopeaan käyttöönottoon ja perusasetuksien tekemiseen
- Yhteensopiva muiden B.E.G. LUXOMAT net DALISYS© tuotteiden kanssa jolloin saavutetaan kaikki DALISYS© järjestelmän ominaisuudet

B.E.G. LUXOMAT® net RM-DALISYS-1C-REG

MITTAPIIRUSTUS

