



Ecospot 8 981 0.5 0.0
 LED-Scheinwerfer 8 981 0.6 0.0
 LED-Floodlight 8 981 0.5 5.0
 8 981 0.6 5.0

Schutzart - Protection IP 65
 Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE
 ANLEITUNG
 Mounting
 instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Scheinwerfer
 mit 15 Watt Hochleistungs-LED Modul
 (8 981 0.5 5.0 / 8 981 0.6 5.0),
 mit 19 Watt Hochleistungs-LED Modul
 (8 981 0.5 0.0 / 8 981 0.6 0.0).

LED-Floodlight
 with 15 Watts high performance LED module
 (8 981 0.5 5.0 / 8 981 0.6 5.0),
 with 19 Watts high performance LED module
 (8 981 0.5 0.0 / 8 981 0.6 0.0).

MONTAGEHINWEISE



Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
 Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
 trennen.

Leuchte ist geeignet für die Montage
 auf normal entflammaren Baustoffen.
 Elektrischen Anschluß vornehmen.
 Kabelverschraubung festdrehen.
 Deckel des Anschlußraumes dicht
 verschrauben. Scheinwerfer ausrichten und
 Bügelschrauben festziehen.
 Nach endgültiger Ausrichtung Gewindestifte
 neben den Bügelschrauben anziehen.
 Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
 Hartglas.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance
 with prevailing regulations in your country.
 Luminaire for non-protected outdoor
 installation. Disconnect from power supply
 before opening light fitting.

Light fitting is suitable for mounting
 on normal inflammable surfaces.
 Make electrical connection.
 Screw cable gland tight. Replace rear cover
 and screw down tightly. Aim floodlight and
 tighten the screws of the mounting bracket.
 Once the floodlight is correctly aimed,
 tighten the grub screws beside the mounting
 bracket screws.
 The glass is tempered safety glass.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
 Schutzabdeckungen betrieben werden.

Luminaire may only be operated when all
 protective covers are in place.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 981 0.5 0.0	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.6 0.0	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.5 5.0	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.6 5.0	1,4 kg	0,01 m ²

Type	Weight	Projected area
8 981 0.5 0.0	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.6 0.0	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.5 5.0	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.6 5.0	1,4 kg	0,01 m ²

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
 zwei Befestigungsschrauben verwenden.

When installed at more than 3 metres height,
 be sure to use at least two fixing screws.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
 angestrahlten Flächen einhalten !

Ensure that the minimum spacing between
 luminaire and illuminated surface is
 observed.

