



LED-Scheinwerfer 8 541 0.4 050  
 LED-Floodlight 8 541 0.5 050  
 8 541 0.6 050

Schutzart - Protection IP 55  
 Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE  
 ANLEITUNG  
 Mounting  
 instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Scheinwerfer  
 mit Hochleistungs-LED Modul.

**MONTAGEHINWEISE**

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.  
 Leuchte ist geeignet für die Montage auf  
 normal entflammablen Baustoffen.  
 Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
 trennen.  
 Elektrischen Anschluß vornehmen.  
 Beiliegende Silikonschläuche über die  
 Einzeladern ziehen.  
 Kabelverschraubung festdrehen.  
 Deckel des Anschlußkastens dicht  
 verschrauben.  
 Bügelschrauben "a" nach Skizze montieren  
 und mit 25 Nm festziehen.  
 Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-  
 Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
 Schutzabdeckungen betrieben werden.


Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 541 ... ..	3,4 kg	0,08 m <sup>2</sup>

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens  
 zwei Befestigungsschrauben verwenden.



Die in dieser Leuchte eingebaute  
 Lichtquelle darf nur durch den Her-  
 steller oder seinen Kundendienst oder eine  
 ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.


In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
 angestrahlten Flächen einhalten !



LED-Floodlight  
 with high-power LED module.

**MOUNTING INSTRUCTIONS**

Connection of light fitting in compliance  
 with prevailing regulations in your country.  
 Luminaire for non-protected outdoor  
 installation.  
 Light fitting is suitable for mounting on  
 normal inflammable surfaces.  
 Disconnect from power supply before  
 opening light fitting. Make electrical  
 connection. Slide the enclosed silicone  
 sleeves over the ends of the individual wires.  
 Screw cable gland tight. Replace cover of  
 connection box and screw down tightly.  
 See drawing to tighten the mounting bracket  
 screws "a" with 25 Nm.  
 The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all  
 protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 541 ... ..	3,4 kg	0,08 m <sup>2</sup>

When installed at more than 3 metres height,  
 be sure to use at least two fixing screws.



The light source contained in this  
 luminaire shall only be replaced  
 by the manufacturer or his service agent  
 or a similar qualified person.

Ensure that the minimum spacing between  
 luminaire and illuminated surface is  
 observed.

