

# AGAT CLEAN

## LED CRI 90



Agat Clean LED CRI 90 on uppoasennettava, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin erinomaisella värintoisto-ominaisuudella CRI 93. Valaisin toistaa erityisen hyvin värit R9 (syvä punainen veren väri ja R13 kevyt oranssi, ihon väri). Valaisimessa käytetään suorakaiteen muotoisia LED-valonlähteitä. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen IP-luokka on IP65 ylä- ja alapuolelta.

### Suositteluvat käyttökohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat, sa-  
niteettitilat, lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteollisuus.

### Häikäisyuojat

PLX opaali suojamuovi. Micro-PRM SH -mikroprismaoptiikka sekä  
kirkas karkaistu lasi. Muita häikäisyuojia on saatavana tilauksesta.

### Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä. Suojalasi  
alumiinikehyksessä avataan ja suljetaan ilman työkaluja, kehys lu-  
kittuu automaattisesti paikoilleen. Vakiöväri valkoinen, tilauksesta  
kaikissa RAL-väreissä. IP65.

### Liitäntälaite

E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)

EDD - DALI-liitäntälaite (säädettävä)




Muita liitäntälaitteita on saatavana tilauksesta.

### Asennus


Valaisin voidaan asentaa suoraan T-listakattoon. Erikseen tilattavil-  
la levykattokiinnikkeillä valaisin voidaan asentaa myös kipsilevykat-  
toon ja metallikasettikattoon.

### Kytkenä

3 x 2,5 mm<sup>2</sup> –o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> –o-


Tuotenimi		 [m]	 [kg]	Snro
AGAT CLEAN LED CRI 90 3600LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X300	37W LED 940	2700	5,90	4267718
AGAT CLEAN LED CRI 90 3600LM PLX E IP65 940 / 600X300	37W LED 940	2700	5,90	4267719
AGAT CLEAN LED CRI 90 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600x600	55W LED 940	4050	8,50	4267716
AGAT CLEAN LED CRI 90 5400LM PLX E IP65 940 / 600X600	55W LED 940	4050	8,50	4267717
AGAT CLEAN LED CRI 90 7200LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X600	74W LED 940	5400	8,50	4267713
AGAT CLEAN LED CRI 90 7200LM PLX E IP65 940 / 600X600	74W LED 940	5400	8,50	4267715
AGAT CLEAN LED CRI 90 7200LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 1200X300	74W LED 940	5400	8,50	4267712
AGAT CLEAN LED CRI 90 7200LM PLX E IP65 940 / 1200X300	74W LED 940	5400	8,50	4267714
AGAT CLEAN LED CRI 90 10800LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 1200X600	111W LED 940	8100	9,50	4267710
AGAT CLEAN LED CRI 90 10800LM PLX E IP65 940 / 1200X600	111W LED 940	8100	9,50	4267711
AGAT CLEAN LED CRI 90 14400LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 1200X600	148W LED 940	10800	9,50	4267708
AGAT CLEAN LED CRI 90 14400LM PLX E IP65 940 / 1200X600	148W LED 940	10800	9,50	4267709
Agat Clean levykattokiinnike IP65				4267250

AGAT Clean LED 8800lm  
PLX IP65 840 mod.600x600mm



AGAT Clean LED 8800lm  
PLX IP65 840 mod.600x600mm

h[m]	∅ [m]	c90 α= 54°	E <sub>av</sub> [lux]
1	2,75		1419
2	5,50		354
3	8,25		157
4	11,0		88
5	13,7		56



Malli	B [mm]	A [mm]	H [mm]	L1xL2 [mm]
600x300	596	296	67	580x280
600x600	596	596	67	580x580
1200x300	1196	296	67	1180x280
1200x600	1196	596	67	1180x580

## AGAT CLEAN LED CRI 90

Agat Clean LED CRI 90 on uppoasennettava, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin erinomaisella värintoisto-ominaisuudella CRI 93. Valaisin toistaa erityisen hyvin värit R9 (syvä punainen, veren väri) ja R13 (kevyt oranssi, ihon väri).

AGAT CLEAN



ALUMIINIKEHYKSET

Moduuli- ja kipsilevyrakenteisiin välikattoihin tarkoitettu valaisin erinomaisilla värintoisto-ominaisuuksilla. Valaisin on varustettu tehokkailla LED-paneeleilla. Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua teräspeltiä. Tehokas suojaus vedeltä ja pölyltä (IP65).

Valaisimen suositellavat käyttökohteet: ensiapupoliklinikat, teho-osastot ja toimenpidehuoneet.

**Saatavana myös hätävalaisinversio.**