

AGAT CLEAN T5



Agat Clean T5 on upotettava T5-puhdistilavalaisin. Se soveltuu asennettavaksi tiloihin, jotka vaativat tiiviitä, helposti puhdistettavia valaisimia, kuten sairaalat, lääketeolliset tilat, elintarviketeollisuus, elektroniikan valmistustilat tai laboratoriot. Valaisin on tarkoitettu sairaalan kriittisimpiin tiloihin, esimerkiksi leikkaus-
saleihin ja toimenpidehuoneisiin. Joissa on noudatettava äärimmäisen tarkkoja sääntöjä bakteerien suhteen.

Suositteluvat käyttökohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat, sa-
niteettitilat, lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteollisuus.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua terästä. Suojalasi
alumiinikehyksessä avataan ja suljetaan ilman työkaluja, kehys
lukittuu automaattisesti paikoilleen. Tiivistet silikonia. Vakiovärinä
valkoinen, tilauksesta kaikissa RAL-väreissä. IP65.

Optiikka

PPAR SH - Korkealuokkainen PPAR-kaksoisparabolinen optiikka
kiiltäväpintaista MIRO-alumiinia, karkaistu kirkas suojalasi. Häikäi-
suoja toimii heijastimena.

PPAR-MAT SH - Kaksoisparabolinen optiikka mattapintaista
Anofol-alumiinia, karkaistu kirkas suojalasi tai SHM-karkaistu,
mattapintainen suojalasi.
PLX opaali suojamuovi.

Liitäntälaitte



E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off)
EDD - DALI-liitäntälaitte (säädetty)
Muita liitäntälaitteita on saatavana tilauksesta.

Asennus


Valaisin voidaan asentaa suoraan T-listakattoon. Erikseen tilattavil-
la levykattokiinnikkeillä valaisin voidaan asentaa myös kipsilevykat-
toon ja metallikasettikattoon.

Kytkeä

3 x 2,5 mm² -o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² -o-

Tuotenimi		Koko [mm]	 kg	Snro
AGAT CLEAN 2X28W T5 PLX E IP65	2x28W T5	1200x300	5,00	4267700
AGAT CLEAN 2X28W T5 PPAR SH E IP65	2x28W T5	1200x300	5,00	4267212
AGAT CLEAN 2X35W T5 PLX E IP65	2x35W T5	1500x300	6,00	4267701
AGAT CLEAN 2X35W T5 PPAR SH E IP65	2x35W T5	1500x300	6,00	4267215
AGAT CLEAN 2X49W T5 PLX E IP65	2x49W T5	1500x300	6,00	4267702
AGAT CLEAN 2X49W T5 PPAR SH E IP65	2x49W T5	1500x300	6,00	4267703
AGAT CLEAN 3X14W T5 PLX E IP65	3x14W T5	600x600	5,60	4267704
AGAT CLEAN 3X14W T5 PPAR SH E IP65	3x14W T5	600x600	5,60	4267705
AGAT CLEAN 4X14W T5 PLX E IP65	4x14W T5	600x600	6,10	4267706
AGAT CLEAN 4X14W T5 PPAR SH E IP65	4x14W T5	600x600	6,10	4267206
AGAT CLEAN 4X24W T5 PLX E IP65	4x24W T5	600x600	6,10	4267707
AGAT CLEAN 4X24W T5 PPAR SH E IP65	4x24W T5	600x600	6,10	4267209
Agat Clean levykattokiinnike IP65				4267250

AGAT Clean 4x24W
T5 MICRO-PRM SH E IP65



AGAT Clean 4x24W
T5 MICRO-PRM SH E IP65

h[m]	Ø [m]	C90 α=49°	E _{av} [lux]
1	2,38		1509
2	4,76		377
3	7,15		167
4	9,53		94
5	11,9		60

Teho [W]	B [mm]	A [mm]	H [mm]	L1xL2 [mm]
2x28	1197	297	75	1180x280
2x35	1497	297	75	1480x280
2x49	1497	297	75	1480x280
3x14	597	597	75	585x585
4x14	597	597	75	585x585
4x24	597	597	75	585x585



AGAT CLEAN T5

Uppoasennettava, erityisesti korkean puhtausluokan puhdastiloihin tarkoitettu valaisin.
Laaja häikäisysoja- ja optiikkavalikoima.
Helppo ja nopea asentaa.



Moduuli- ja kipsilevyrakenteisiin välikattoihin tarkoitettu puhdastilavalaisin T5-loisteputkille. Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua terästä. Valaisimen alumiinikehystä voidaan avata ja sulkea ilman erikoistyökaluja, mikä helpottaa valaisimen huoltoa. Monipuolinen valikoima eri häikäisysojia.

Saatavana myös hätävalaisinversio.