

# BERYL

## LED O



BERYL LED O

Beryl LED O on alakattoon asennettava tyylikäs alasvalo. Valaisin on helppo ja nopea asentaa.

### Suositteluvat käyttökohteet

Käytävät, aulat ja odotustilat.

### Optiikka

PLX opaali suojamuovi.

### Rakenne

Valaisimen runko on valettua alumiinia ja sisäosa sekä optiikka opaalia muovia. IP20. Valaisin on saatavana tilauksesta IP44- tai IP65-mallisena.

### Liitäntälaite

E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)

### Asennus






Valaisin asennetaan alaslasketun katon asennusaukkoon. Kat-torakenteen ollessa pehmeä esim. villamoduulikatto, tilattava erilliset kiinnitinlevikkeet, jotka eivät purista villamoduulia kasaan.

### Kytkenä

2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, päättyvä kytkentä.




### Tuotenimi

					
		Φ [mm]	Koko [mm]	kg	Snro
BERYL LED O 5Y 1200LM E 34 840	14W LED 840	960	185	0,7	4267960
BERYL LED O 5Y 2500LM E 34 840	29W LED 840	2000	220	1,2	4267978
BERYL LED O 3800LM E 34 840	42W LED 840	3040	220	1,2	4267982

060-6099 - kiinnitystarvike pehmeään alakattoon


4267969

### Beryl LED O 3800LM E



### Beryl LED O 3800LM E

h [m]	Ø [m]	cs0 α=39°	E <sub>v</sub> [lux]
1	1,61		967
2	3,23		241
3	4,85		107
4	6,47		60
5	8,09		38



Malli	A [mm]	B [mm]	M [mm]
1200LM	185	90	175
2500LM	220	113	210
3800LM	220	113	210

