

BERYL

N LED O IP44



Beryl N LED O on pinta-asennettava tyylikäs alaselävalo. Valaisin on helppo ja nopea asentaa. Valaisimen IP-luokka on IP44 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta.

Suositteluvat käyttökohteet

Käytävät, aulat ja odotustilat.

Optiikka

PLX opaali suojamuovi ja SH kirkas lasi.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä. Rungon sisällä oleva valaisimen runko on valettua alumiinia ja sisäosa sekä optiikka opaalia muovia. IP44 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta.

Liitäntälaitte

E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off).

Asennus




Pinta-asennus kattoon.

Kytkenä


3 x 2,5 mm², päättyvä. Tilattavissa myös ketjutettavalla kytkennällä.



Tuotenimi


Tuotenimi		 [m]	 [kg]	Snro
BERYL N LED O 2500LM E 34 840	29W LED 840	1800	3	4267974
BERYL N LED O 2500LM E 34 830	29W LED 830	1800	3	4267975
BERYL N LED O 3800LM E 34 840	42W LED 840	2736	3	4267976
BERYL N LED O 3800LM E 34 830	42W LED 830	2736	3	4267977

BERYL N LED O 5Y 2500LM E
IP44 34 830



BERYL N LED O 5Y 2500LM E IP44
34 830

h[m]	Ø [m]	c30 (α=39°)	E _v [lux]
1	1,61	733	
2	3,23	183	
3	4,85	81	
4	6,47	45	
5	8,09	29	



Malli	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L1xL2 [mm]
2500LM	226	171	165	160
3800LM	226	171	165	160