

X-LINE

G/K LED



X-line G/K LED on tyylikäs, tehokas ja monikäyttöinen julkisten tilojen uppoasennettava valaisin, joka soveltuu myös puhdistilakohteisiin. Valaisimen IP-luokitus on IP44 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta. Valaisin on saatavana eripituisina ja -tehoisina ja sillä on myös mahdollista tehdä jonoasennus.

Suositteluvat käyttökohteet

Valaisin soveltuu toimistoihin, käytäviin ja muihin julkisiin tiloihin neutraalin ja asiallisen ulkonäkönsä puolesta.

Optiikka

PLX opaali PMMA suojamuovi
Micro-PRM mikroprismaoptiikka

Rakenne

X-line G/K LED on valmistettu alumiiniprofiilista. Valaisimen väri on harmaa.

Liitäntälaitte

E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off)
EDD - DALI-liitäntä laite (säädettävä)

Asennus

Uppoasennus. Valaisin soveltuu asennettavaksi 10 - 50 mm paksuihin kattolevyihin.

Kytkenä

3 x 2,5 mm² -o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² -o-



Tuotenimi

X-LINE G/K LED 4400LM PLX E 24 830 / L-1200
X-LINE G/K LED 4400LM PLX E 24 840 / L-1200




Koko
[mm]




Snro

34W LED 830	3300	L-1200	5	4267895
33W LED 840	3300	L-1200	5	4267896

X-LINE G/K LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200MM



h[m]	Ø [m]	E _{av} [lux]
1	1,61	1664
2	3,23	416
3	4,85	184
4	6,47	104
5	8,09	66



Malli	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
L-1200	1142	80	1000	1125	70	1132

