

TEKNISET TIEDOT

LATAUS

USB-C-lataus 5VDC 500mA

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE & UKCA

MUISTI

Sisäänrakennettu muisti >30 000 DALI-väylän lukemalle

LIITÄNTÄ DALI-VÄYLÄÄN

4 mm:n banaaniliittimillä

NÄYTTÖ

3,5" korkearesoluutioinen kirkas näyttö

AKKU

LiPo, käyttöaika noin 8 tuntia

KOKO

80 × 165 × 27 mm

PAINO

Noin 300g

GTIN

4262466940009

SISÄÄNRAKENNETTU DALI-VIRTUALÄHDE

190–250 mA

Lichtvision Engineering GmbH

Fritschestr. 27/28

10585 Berlin, Germany

T +49 30 21 28 91 - 0

sales@lichtvision-engineering.com

© 2025 Lichtvision Engineering GmbH

PROBITSITE-SOVELLUS

ProbitSite-DALI-skannauksien tuontiin, tarkasteluun, järjestämiseen ja raporttien tulostamiseen - täydentämään DALI-asennuksen dokumentaatiota.

- ▶ Lataa DALI-skannaukset USB:n kautta
- ▶ Lue DALI-skannausten tulokset
- ▶ Lajittele DALI-skannaukset päivämäärän ja kellonajan mukaan
- ▶ Järjestä DALI-skannaukset projektien mukaan
- ▶ Tulosta raportteja

YHTEENSOPIVA MYÖS

ProbitBench – ProbitSite on yhteensopiva ProbitBench-ohjelmiston kanssa, mikä mahdollistaa tulosten perusteellisen analyysin.

Version	Status	Type	Short Address	Random Address	Serial	DTM	MW	PW	Errors	Warnings	Signal Q.
DALI	-	emergency	7	0xFFFF	0x00000007	2814497610400	1.0	0			●
DALI	-	emergency	8	0xFFFF	0x00000008	2814497610401	1.0	0			●
DALI	-	emergency	9	0xFFFF	0x00000009	2814497610401	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	10	0xFFFF	0x00000010	2814497610401	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	15	0xFFFF	0x00000015	2814497610402	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	19	0xFFFF	0x00000019	2814497610402	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	20	0xFFFF	0x00000020	2814497610402	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	21	0xFFFF	0x00000021	2814497610402	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	22	0xFFFF	0x00000022	2814497610402	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	24	0xFFFF	0x00000024	2814497610403	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	25	0xFFFF	0x00000025	2814497610403	1.0	0	signal warning		●
DALI	-	emergency	26	0xFFFF	0x00000026	2814497610403	1.0	0	signal warning		●
DALI 2	Confirmed	sensor	0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	1.1	2.0			●

Time	Idle	Frame / Bus Event	Address	Command / Data	Evaluation
16:33:09.563	Δ 014:112	0x2991	short address (20)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.577	Δ 036:160	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16:33:09.605	Δ 014:112	0x2B07	short address (21)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.619	Δ 037:400	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16:33:09.647	Δ 014:112	0x2D97	short address (22)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.661	Δ 036:432	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16:33:09.689	Δ 014:112	0x2F97	short address (23)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.732	Δ 037:400	0x3197	short address (24)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.746	Δ 036:680	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16:33:09.774	Δ 014:112	0x3397	short address (25)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.788	Δ 036:264	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16:33:09.816	Δ 014:112	0x3597	short address (26)	QUERY VERSION NUMBER	
16:33:09.829	Δ 036:288	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01



DALI-SERTIFIOITU

ProbitSite

DALI-testauslaite

Paikan päälle mukaan otettava kevyt, kestävä ja akkukäyttöinen DALI-asennusten diagnostiikkatyökalu asennusten oikean toiminnan määrittämiseen.

LICHTVISION
ENGINEERING

MITÄ ONGELMIA PROBITSITE HAVAITSEE?

- ▶ Tietoliikennevirheet DALI-väylällä
- ▶ Väärin tai moninkertaisesti osoitetut DALI-laitteet
- ▶ Ei-DALI 2 -sertifioidut tai vialliset liitännälaitteet
- ▶ Johdotusvirheet ja väylän oikosulut
- ▶ Epävakaat tai häiriintyneet DALI-signaalisot
- ▶ Haamukytken viamääritys
- ▶ Laitteet, jotka eivät vastaa standardin mukaisiin DALI-komentoihin

"Se on loistava työkalu, joka todella auttoi meitä tunnistamaan ongelmamme. Odotan innolla sen käyttöä tulevaisuudessa!"

– ProbitSite-asiakas



OMINAISUUDET



DALI-asennuksen tarkistus

DALI-asennuksen laadun varmistus



DALI-dataloggeri

Tallentaa automaattisesti jokaisen DALI-väylän komennon tai datapaketin



SmartScan

Tunnista ja lue jokainen laite kokoonpanoa muuttamatta



Signaalin laatu

Mittaa DALI-signaalin laatua 100% asteikolla



Sertifiointin tarkistus

Vertaa asennettuja DALI-laitteita automaattisesti DiiA-sertifioitujen tuotteiden tietokantaan



Integroitu PSU

Sisäänrakennettu DALI-virtalähde. Toimii kaikissa DALI-asennuksissa



Dokumentoi

DALI-asennuksen virheetön toiminta



www.probitsite.com

Virheet ja muutokset pidätetään. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot ilman takuuta.

TEHTY TYÖMAILLE



- ▶ Akkukäyttöinen - käyttöaika on noin 8 tuntia
- ▶ Paino noin 300g
- ▶ 3,5 tuuman korkearesoluutioinen ja kirkas näyttö
- ▶ USB-C-lataus 5VDC 500mA
- ▶ Täyttää IEC62386 standardin vaatimukset
- ▶ Markkinoiden ainoa DALI-sertifioitu testilaitte



OTA YHTEYTTÄ

asiakaspalvelu@nylund.fi

nylund.fi